VIGUETA P3

GUÍA DE INSTALACIÓN

INTERFOR

Contacto de ventas:
www.interfor.com
ewpsales@interfor.com

Planta:
Interfor Sault Ste. Marie Division
1195 Peoples Road
Sault Ste. Marie, Ontario
Canada P6C 5W7

Actualizado el: 1/23/2025

VIGUETA P3

Instrucciones de almacenamiento y manejo

1. Almacene, apile y manejee las viguetas P3 únicamente en posición vertical y nivelada.
2. No almacene viguetas P3 en contacto directo con el suelo, ni en posición horizontal.
3. Proteja del clima las viguetas P3 y use calcomanías para separar capas de viguetas.
   - Para proteger las viguetas P3 por más de la suciedad y el clima, no abra los paquetes hasta el momento de la instalación.
5. Al levantar viguetas P3 con una grua en el lugar de trabajo, tome algunas precauciones sencillas para no dañarlas y evitar que el personal se lesione.
   - Levante los paquetes de viguetas P3 con el personal de grua en posición.
   - Orienta los paquetes de manera que las almas de las viguetas P3 estén en posición vertical.
   - Levante los paquetes en los 5 puntos, usando una barra de separación si es necesario.
6. No fuerce la aplicación carga a las viguetas P3 cuando estén en posición horizontal.
7. Nunca use viguetas P3 dañadas o mientras reparartas.

Precauciones de seguridad

ADVERTENCIA Las viguetas P3 no son estables hasta que están completamente ensamblaje, y se pueden volcar o caer si no se instalan y arriostran correctamente. Siga estas instrucciones para evitar accidentes graves o muertes.

No permita que los trabajadores caminen sobre las viguetas hasta que estén completamente instaladas y arriostradas. Los trabajadores sobre viguetas P3 pueden sufrir lesiones graves.

Nunca apile materiales de construcción o sobre viguetas P3 sin arriostrar. Arriostre únicamente sobre vigas o muros.

Evite accidentes siguiendo estas instrucciones importantes.

1. Apoyarse y clavar cada vigueta P3 conforme la vaya instalando, mediante colgadores, paredes de bloques, tablas de cinco o refuerzos transversales en los extremos de las viguetas. Cuando se aplican continuamente viguetas P3 en una dirección, asegurarse de que el último tramo de cada fila se ancla en lugar para mantener bloque dicho bloque.
2. Una vez completada la construcción, el revestimiento del piso proporciona apoyo lateral a las alas superiores de las viguetas P3. Hasta que se apliquen dicho revestimiento, se debaut usar un apuntalamiento temporal, también llamado arriostramiento, en el revestimiento temporal para evitar que la vigueta P3 se vuelque o pandee.
   - Mantenga los bloques en las viguetas en 1 y use calcomanías para separar capas de viguetas.
   - Manipulación segura de las viguetas en1 Almacenamiento seguro de las viguetas en1 Almacenamiento seguro de las viguetas en1 Almacenamiento seguro