

PINE

松木

Interfor 保留级
V型拼缝露台板



INTERFOR

Building Value™

INTERFOR 保留级露台板

Interfor 保留级松木露台板为建材性能与饰面树立了新的标准。在被加工成正面有V型拼缝，背面为四方直角的露台板后，因其有着最高的强度和最大的跨度，板面盖上有WWPA优选露台板的等级章。Interfor 保留级 V型拼缝露台板由俄勒冈州中部的优质松木制成，从地板到天花板，从结构到装饰，它的表现与美感都会超出您的预期。

外观用途的最佳选择

Interfor 保留级 V型拼缝露台板取自最高品质的松木原木，无论是扩大地板格栅的间距，还是为天花板或阁楼增添装修亮点，它能够为任何重型木结构或原木结构建筑增添魅力。当拼合完成后，一面是齐平的松木地板，而另一面是V型的镶板。

环保的最佳选择

从合法资源产出的木材是建筑的最佳选择，Interfor 符合最高的环保标准。我们 Reserve 北美黄松产自俄勒冈州中部的森林，这些森林经过有选择的采伐，之后保证重新栽种树苗并自然生长成熟。

追求表现与品质的最佳选择

通过精准的机械加工，Interfor 保留级 V型拼缝露台板能够经由舌榫紧密地拼合。

- 所有的节疤都是健全和紧固节（活节）。
- 不允许有节孔。
- 缺边被严格限制，只允许在背面出现。

松木有着很高的强度重量比；笔直的纹理使之易于加工，展现绸缎般的光洁。它是极好饰面基材，可以接受清漆、油漆、着色，而且油漆和着色不会掩盖木材的纹理。松木易于烘干，不容易出现开裂或变形。

名义尺寸 (英寸)	实际尺寸 (英寸)	式样和刨光状况	干燥状况	最大节疤 (英寸)	每叉车件数	长度 (英尺)
2 x 4	1 7/16 x 3 3/8	V型接口 / 背面齐平	窑干	1 1/2	271	8 - 16 PTL
2 x 6	1 7/16 x 5 3/8	V型接口 / 背面齐平	窑干	2 3/8	166	8 - 16 PTL
2 x 8	1 7/16 x 7 1/8	V型接口 / 背面齐平	窑干	3 1/4	124	8 - 16 PTL

饰面小贴士

- 在油漆前应对节疤进行密封处理，以防止节疤处油漆渗出。
- 如果条件允许，强烈建议在工厂内涂刷。
- 在松木达到平衡含水率后，强烈建议在安装之前对全部六面进行涂刷，以防止水分渗透。

Distributed By:

Interfor 是一家成长型的木业公司，在加拿大和美国都有工厂。公司的年产能达到30亿板尺（约481万立方米），能够为全球的客户提供品种繁多的锯材产品。

Interfor 中国代表处：
中国上海中山南路268号1号楼1007室（200010）
电话：+86-21-6333-6268
传真：+86-21-6333-6290
邮箱：chinasales@interfor.com
网址：www.interfor.com

